

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

DoP N°: PED0013

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Maniglione antipanico tipo " A " serie MINISTAR YALE 419Y

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR :

419Y600000- 419Y600100- 419Y600200- 41916Y0100- 41916Y0200

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per porte su vie di fuga

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Asa Abloy Italia S.p.A.
Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Italia**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui al CPR , allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato di certificazione del prodotto N. 0425 - ICIM, 20099 Sesto San Giovanni (MI)-Italia ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto.

8. Valutazione tecnica europea:

N/A

9. Prestazione dichiarata

Classificazione **3 7 7 0 1 3 2 2 A A** (Certificato di conformità N° 0425-CPR-001507 pubblicazione del 21/03/2017)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<p>Capacità di azionamento (per porte su vie di fuga)</p> <p>4.1.2 Funzione di azionamento</p> <p>4.1.3 Montaggio del dispositivo antipanico</p> <p>4.1.5 Spigoli ed angoli esposti</p> <p>4.1.7 Porta a due ante</p> <p>4.1.9 Installazione della barra</p> <p>4.1.10 Lunghezza della barra</p> <p>4.1.11 Sporgenza della barra</p> <p>4.1.12 Terminale della barra</p> <p>4.1.13 Superficie della barra operativa</p> <p>4.1.14 Asta di prova</p> <p>4.1.15 Spazio libero fra la superficie della porta</p> <p>4.1.16 Spazio libero accessibile</p>	<p>< 1 sec</p> <p>Montato sulla superficie interna della porta</p> <p>> 0,5</p> <p>Passa</p> <p>Z < 150 mm</p> <p>X > 60% X</p> <p>Sporgenza tipica Categoria 2: W <100 mm</p> <p>La barra operativa non sporge oltre nessuna delle due staffe terminali di sostegno</p> <p>V > 18 mm</p> <p>Il dispositivo non intrappola l'asta di prova in qualunque posizione della barra operativa</p> <p>R > 25 mm</p> <p>Il provino posto in qualsiasi spazio accessibile non impedisce il corretto funzionamento del dispositivo</p>	<p>EN 1125:2008</p>

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

**Sede di Roma
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano
Milan Unit**

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255


4.1.17 Libero movimento della porta	Il dispositivo non include alcun elemento che impedisca il libero movimento della porta una volta azionato	EN 1125:2008
4.1.18 Chiavistello verticale superiore	Meccanismo anti-effrazione	
4.1.20 Controbocchette	La controbocchetta protegge il telaio della porta dai danni dovuti al ciclo di chiusura e apertura della porta	
4.1.21 Dimensioni delle controbocchette	Passa	
4.1.23 Massa e dimensioni della porta	Massa > 200 Kg, altezza ≤ 2520 mm, larghezza ≤ 1320 mm	
4.1.24 Dispositivo di accesso dall'esterno	Il dispositivo di accesso dall'esterno non impedisce l'azionamento del dispositivo di emergenza dall'interno	
4.2.2 Forze di azionamento	< 80 N con porta non sottoposta a pressione, e < 220 N con porta sottoposta a pressione di 1000 N	
4.2.7 Requisito di sicurezza per i beni	Grado 2: il dispositivo rimane in posizione bloccata applicando una forza di 1000 N alla porta	
Durabilità della capacità di azionamento contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte su vie di fuga)		
4.1.4; 4.2.9 Resistenza alla corrosione	Grado 3: alta resistenza (96 ore)	
4.1.6 Intervallo di temperatura	-10°C; +60°C	
4.1.19 4.2.6 Coperture per aste verticali	Passa	
4.1.22 Lubrificazione	Secondo istruzioni	
4.2.3 Forza di riaggancio	< 50 N	
4.2.4 Durabilità	Grado 7: 200000 cicli di test	
4.2.5 Resistenza all'uso improprio -Barra orizzontale	Passa	
4.2.6 Resistenza all'uso improprio -Asta verticale	Non applicabile al dispositivo in oggetto	
4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Esame finale	Il dispositivo viene sganciato con una forza < 80 N, con porta non sottoposta a pressione, e < 220 N, con porta sottoposta a pressione di 1000 N, con libero movimento della porta	
Capacità di chiusura automatica C (per porte tagliafuoco/antifumo su vie di fuga)		
4.2.3 Forza di riaggancio	Non idoneo all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	
Durabilità della capacità di chiusura automatica C contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte tagliafuoco/tagliafumo su vie di fuga)		
4.2.4 Durabilità	Non idoneo all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	
4.2.3 Forza di riaggancio	Non idoneo all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	
Resistenza al fuoco E (integrità) e I (isolamento) (per porte tagliafuoco su vie di fuga)		
4.1.8; Appendice B Idoneità di un dispositivo antipánico all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo –	Grado 0: Non idoneo all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	
Controllo delle sostanze pericolose		
4.1.25 Sostanze pericolose	I materiali di cui è costituito il prodotto non contengono né rilasciano sostanze pericolose oltre i livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

MADDALENA MARCHESINI MANAGING DIRECTOR



SAN GIOVANNI IN PERSICETO-BOLOGNA (ITALY), 21/03/2017

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

**Sede di Roma
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano
Milan Unit**

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255